



TECHNIQUE C1800

CENTRALE



3211EFD

| CARACTERISTIQUES | | OBSERVATIONS |
|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | MOTEUR 2 Cv +1 5/8 | <p>EAU ET POUSSIERE</p> <p>SYSTEME 3211EFD</p> <p>FLEXIBLE PN805 - 9M</p> <p>} 35mm commande à distance</p> <p>SET DE NETTOYAGE H300KFA</p> <p>} brosse combinée</p> <p>} brosse 36cm sol dur</p> <p>} suceur pour tenture</p> <p>} suceur plat</p> <p>} brosse ronde</p> <p>} canne</p> <p>} racloir à eau</p> <p>} support de flexible</p> <p>} support de rangement</p> <p>OPTION } Prise cuisine - Kit Garage</p> |
| 2 | Dépression 4570 mm | |
| 3 | Vitesse de l'Air 635 Km/h | |
| 4 | Débit d'Air 64.8 L/s | |
| 5 | Voltage 120/240 | |
| 6 | Watts 2700 | |
| 7 | Ampérage 5.9 + 5.8 | |
| 8 | Refroidissement By Pass | |
| 9 | Filtre Polypropylène | |
| 10 | Filtre intermd. Permanent | |
| 11 | Récupération Cuve Polyéthylène 34L | |
| 12 | Décibels 70 | |
| 13 | Hauteur 76,3 | |
| 14 | Diamètre 40,6 | |
| 15 | Poids 17 | |
| 16 | Garantie Moteur 5 Ans | |
| 17 | Garantie Cuve A Vie | |

UTILISATION

IDEAL > 7 prises >400m2

MAISONS INDIVIDUELLES : NEUVES OU EXISTANTES - HOTELS - COMMERCES - COLLECTIVITES

REMARQUES

2 MOTEURS HUSKY By-pass traité epoxy avec roulement à billes scellé - équipé de :
charbons à arrêt automatique - temporisateur - démarrage graduel