



**TECHNIQUE C1700**

**CENTRALE**



**3611EFD**

CARACTERISTIQUES		DESIGNATIONS
1	<b>MOTEUR</b> 2,5 Cv - 3 Turbines	<p><b>EAU ET POUSSIERE</b></p> <p><b>SYSTEME 3611EFD</b></p> <p><b>FLEXIBLE PN805 - 9M</b></p> <p>} 35mm commande à distance</p> <p><b>SET DE NETTOYAGE H300KFA</b></p> <p>} brosse combinée</p> <p>} brosse 36cm sol dur</p> <p>} suceur pour tenture</p> <p>} suceur plat</p> <p>} brosse ronde</p> <p>} canne</p> <p>} racloir à eau</p> <p>} support de flexible</p> <p>} support de rangement</p> <p><b>OPTION } Prise cuisine - Kit Garage</b></p>
2	<b>Dépression</b> 3650 mm	
3	<b>Vitesse de l'Air</b> 635 Km/h	
4	<b>Débit d'Air</b> 45.5 L/s	
5	<b>Voltage</b> 120/240	
6	<b>Watts</b> 1690	
7	<b>Ampérage</b> 6,3	
8	<b>Refroidissement</b> By Pass	
9	<b>Filtre</b> Polypropylène	
10	<b>Filtre intermd.</b> Permanent	
11	<b>Récupération</b> Cuve Polyéthylène 34L	
12	<b>Décibels</b> 68	
13	<b>Hauteur</b> 81,2	
14	<b>Diamètre</b> 38 cm	
15	<b>Poids</b> 15	
16	<b>Garantie Moteur</b> 5 Ans	
17	<b>Garantie Cuve</b> A Vie	

### UTILISATION

IDEAL JUSQU'A 7 PRISES ~< 250m2

MAISONS INDIVIDUELLES : NEUVES OU EXISTANTES

### REMARQUES

MOTEUR HUSKY By-pass traité epoxy avec roulement à billes scellé - équipé de :  
charbons à arrêt automatique - temporisateur - démarrage graduel